



Böschungsmäher UNA 600

Produktinformationen:

Der Ausleger UNA 600 ist ein universell einsetzbarer Auslegearm, die an die vordere Schnellwechselplatte angebaut werden können. Der Arbeitsbereich der Ausleger erstreckt sich von Linksarbeit über Arbeiten direkt vor dem Fahrzeug, bis hin zur Rechtsarbeit über einen Gesamtbereich von ca. 15 m (UNA 600). Der auf einen Verschiebe- rahmen aufgebaute Auslegearm wird hydraulisch verschoben.

Durch diese Anordnung ist ein Nachregulieren des Auslegers sowie der Arbeitswerkzeuge, beim Mähen an Hindernissen wie Leitpfosten, Schutz- planken, Kilometersteinen, Verkehrsschildern usw. nicht nötig, da beim Verschieben des Auslegers das Arbeitswerkzeug immer in der gleichen, parallelen Höhe bleibt. Dadurch ist ein ermüdungsfreies, bequemes und sicheres Bedienen des Gerätes gewährleistet.

Der Ausleger UNA 600 wird durch mechanische und hydraulische Anfahrtsicherungen geschützt. Durch eine Schwimmstel- lung kann sich das Arbeitswerkzeug automatisch den Gelände- verhältnis- sen anpassen. Die lieferbaren Arbeitsgeräte sind mechanisch horizontal um 360° drehbar.

Die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten der Anbaugeräte gewähr- leisten eine ganzjährige Nutzung der Ausleger. Eine entsprechende Gegenballastierung und ein Torsionsrahmen sind erforderlich.

Produktvorteile

vielseitig einsetzbar, Arbeitsgeräte sind mechanisch horizontal um 360° drehbar, kompakte Bauweise, Verschieberegion von 1,60 m

Basis Informationen

Baumuster
40509012

Fahrzeugtyp
U219, U216, U218

Radstand
2.800 mm

Aufbaudauer
2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus
1300kg

Euro Norm
M4X: Motorausführung Euro VI,
E, M5C: Motorausführung Euro
VI, D

Fahrzeugmindestausstattung

CP5 Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C

oder CP3: Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

CA4: Anbaubeschläge, hinten

HN3 Hydr.anlage,2-Kr.,2zellig,vollprop,Schneepflugentl

oder HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis,3zellig, vollproportional

oder HN6: Hydr.anlage,2-Kr.,3zellig,vollprop,Schneepflugentl

oder HN7: Hydraulikanlage, 2-Kreis,4zellig, vollproportional

oder HN8: Hydr.anlage,2-Kr.,4zellig,vollprop,Schneepflugentl

oder HN9: LS-Hydraulik,4zell,sep.Dauerverbr.,Schneepfl.entl.

ED2: Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.

E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig

L47 Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte

oder LL6: Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar

oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule

oder LE5: Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED

oder LE6: Scheinwerfer zus, höhenverst, A-Säule, LED, beheiz

LB5 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ

oder LB6: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen

oder LB3: Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ

oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen

N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

DH3: Halterung, universell, für Bedienteil

TG3: Gewichtsvariante 10,0 t (5,2/5,5)



Böschungsmäher UNA 600



Böschungsmäher UNA 600



Böschungsmäher UNA 600



Ansprechpartner.

G. Dücker GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Herr Manfred Wensing
Wendfeld 9
DE-48703 Stadtlohn

Telefon 1: +49 2563 9392 310
E-Mail: mwensing@duecker.de
Website: <https://www.duecker.de>

Die G. Dücker GmbH & Co. KG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.