Flughafen Enteiser
FEA4024-K-5L

DAMMANN®

Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

Unimog ExpertPartner

Produktinformationen:

Arbeitsbreite bis 24 Meter Fassvolumen 4000 Liter

- Grundrahmen für Aufbau auf Ladefläche oder Kugeln des Unimogs mit Technikraum zur geschützten Unterbringung der Komponenten
- Ausbringmenge wird über einen Computer vollautomatisch gesteuert und überwacht
- Sprühbalken und Fluidtechnik für Aufbau auf Unimog
- GfK Sicherheitstank mit Schwallwänden
- 6-Zylinder Kolbenmembranpumpe mit hydr. Antrieb vom Fahrzeug min. 40 l/min
- Saugarmatur mit Außenanschluss
- Fremdbefüllanschluss mit Kupplung
- Tiefliegender Ablasshahn mit Kupplung
- Regelarmatur
- Sprühbalken hinten am Fahrzeug mit 1“ Edelstahldüsenleitung und hochklappbar für Anhängerbetrieb
- Spritzschutz vor Spritzbalken
- Düsenträger mit Düsensatz
- Düsenträgerschaltung elektro-pneumatisch mit Tropfstopp
- Elektropneumatische Druckfilterspülung
- Positionsleuchten auf Spritzbalken links und rechts weiß/rot
- Rundumkennleuchte am Heck
- Grenzwertgebersignal
- Mechanische Füllstandanzeige

Zusatzausstattungen

Der Dammann Flughafen Enteiser lässt sich durch zusätzliche Ausstattungen beliebig erweitern.

Computer Steuerungen und Datenaufzeichnung

Verschiedenste Steuerungs-Systeme sind für den Solesprühe erhältlich, er lässt sich auch ohne weitere an ein Datenerfassungssystem einbinden.

Über ISOBUS-Technologie lassen sich die Düsen automatisch schalten, nach GPS-Daten, Geschwindigkeit, und Aufwandsmenge. Diese Daten können auch aufgezeichnet oder an ein Flotten-Management-System gesendet werden.

Produktvorteile

Hochpräzise Verlustarm Umweltfreundlich Variabel Intelligente Elektronik Einfache Bedienung 4.000 Liter Fassvolumen und Arbeitsbreite bis 24 Meter

Basis Informationen

Baumuster
40520212

Fahrzeugtyp
U530, U529, U527

Radstand
3.350 mm

Aufbaudauer
5 - 6 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus
2600kg

Euro Norm
M5M: Motorausführung Euro VI, mit OBD-C, MA4: Motorausführung Euromot IV, MS5: Motorausführung Euro V

Fahrzeugmindestausstattung
E87: Gerätesteckdose, 32-polig
HN3 Hydr.anlage,2-Kr.,2zellig,vollprop,Schneepflugentl
oder HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis,3zellig, vollproportional
oder HN6: Hydr.anlage,2-Kr.,3zellig,vollprop,Schneepflugentl
oder HN7: Hydraulikanlage, 2-Kreis,4zellig, vollproportional
oder HN8: Hydr.anlage,2-Kr.,4zellig,vollprop,Schneepflugentl
H58: Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis
H59: Separate Rücklaufleitung hinten
P60: Pritschenzwischenrahmen
TX3: Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)

Flughafen Enteiser FEA 4024

DAMMANN®

Pflanzenschutztechnik
Fahrzeugtechnik
Airporttechnik

Ansprechpartner.

HERBERT DAMMANN GmbH
technische Systeme
Herr Frank Schock
Dorfstraße 17
DE-21614 Buxtehude-Hedendorf

Telefon 1: +49 4163 816311
Telefax:: +49 4163 816372
Telefon 2: +49 170 5330781
E-Mail: f.schock@dammann-technik.de
Website: http://www.dammann-technik.de

Die HERBERT DAMMANN GmbH ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.