


# Leitpfostenwaschgerät RPS-H

aebi schmidt group

Unimog ExpertPartner

# Produktinformationen:

## Reinigungseinheit

Das RPS-H besteht aus **zwei Waschbürsten** mit integriertem Spritzschutz. Die Wasserzuführung zu den fünf Sprühdüsen an den Besen erfolgt über eine **elektrische Wasserpumpe**. Der Wasserverbrauch ist optimiert, da die Wasserzufuhr nur bei drehenden Bürsten einsetzt (sehr geringer Wasserverbrauch von 1 Liter pro Waschvorgang). Das Arbeitsgerät ist seitlich nach vorne ausgelegt. So herrscht jederzeit ausgezeichnete Sicht und die Bürsten können einfach und schnell in Arbeitsposition gebracht werden. Durch die spezielle **Tastautomatik** kann bis kurz über den Boden gereinigt werden, ohne dass die Besen den Boden berühren und Schmutz aufwirbeln. Der Reinigungsprozess wird über ein **ergonomisch angebrachtes Bedienpult** gestartet und läuft vollautomatisch ab.

## Antrieb

Das RPS-H verfügt über einen **hydraulischen Direktantrieb** der Rotationsbürsten, was ein freies Vorwählen der Drehrichtung und der Drehzahl der Besen erlaubt. Die Waschbürstendrehzahl und Drehrichtung sind beliebig einstellbar. Die Waschausleger für Rechts- und Linkseinsatz sind manuell verstellbar.

# Produktvorteile

- **Universelle Einsatzmöglichkeiten:** Für freistehende Leitpfosten sowie für Leitpfosten auf der Schutzplanke als auch für Leitplanken geeignet
- **Einfache Montage:** Das RPS-H lässt sich einfach an- und abbauen
- **Einfache Bedienung**: Vollautomatisch ablaufender Reinigungsprozess

# Basis Informationen

| Baumuster | Fahrzeugtyp | Radstand |
|---|---|---|
| 40511012 | U435, U430, U429, U427 | 3.150 mm |

| Aufbaudauer | Eigengewicht des Aufbaus | Euro Norm |
|---|---|---|
| 2 - 3 Monate | 230kg | M4X: Motorausführung Euro VI, E, MA4: Motorausführung Euromot IV, MS5: Motorausführung Euro V |

Fahrzeugmindestausstattung

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig
HN7 Hydraulikanlage, 2-Kreis,4zellig, vollproportional
oder HN8: Hydr.anlage,2-Kr.,4zellig,vollprop,Schneepflugentl
oder HN9: LS-Hydraulik,4zell,sep.Dauerverbr.,Schneepfl.entl.
L47 Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte
oder LL6: Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar
oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule
oder LE5: Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED



RPS-H

## Ansprechpartner.

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Frau Paulina Beste
Albtalstraße 36
DE-79837 St. Blasien

Telefon 1: +48 413652106
E-Mail: paulina.beste@aebi-schmidt.com
Website: https://www.aebi-schmidt.com

Die Aebi Schmidt Deutschland GmbH ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.