



CombiCon 6018 U

jotha
FAHRZEUGBAU AG



Unimog ExpertPartner

Produktinformationen:

Jotha Absetzkipper CombiCon.

Der vielseitig einsetzbare Absetzkippaufbau für Ihren Unimog.

Die Absetzkipper CombiCon werden schnell-wechselbar auf den Pritschenhilfsrahmen P60 aufgesetzt. Durch die unterschiedlichen Container können Sie sowohl Material als auch Werkzeuge und Maschinen aufnehmen und transportieren. Beim Beladen erreichen wir die „Ladekant 0“ können also ebenerdig in den Container einfahren. Die bis zu 10 m³ großen Behälter können mit dem CombiCon aufgenommen, transportiert und abgestellt bzw. ausgeschüttet werden. Das Abstellen und Ausschütten kann auch über Hindernisse (z.B.: Zäune) hinweg erfolgen.

Neben dem klassischen Einsatz des Absetzkippers können auch andere Geräte wie Salzstreuer oder Asphalt-Behälter aufgenommen und betrieben werden.

Die Jotha Absetzkipper CombiCon steigern die Vielseitigkeit des Unimog noch einmal deutlich und erhöhen dadurch die Einsatzzeiten und die Rentabilität.

Wir bieten für den Unimog auch eine Kugelkopf-Anhängekupplung mit 3500 kg Anhängelast.

Produktvorteile

- Multifunktionaler Einsatz durch unterschiedliche Containertypen für alle Aufgaben.
- Große Stabilität und Langlebigkeit durch das robuste Hubsystem.
- Bis zu drei Flachcontainer sind stapelbar, dadurch können mehrere Baustellen mit einem Fahrzeug auf einer Fahrt versorgt und entsorgt werden.
- Die hydraulischen Hubarme ermöglichen das Hochauskippen von Schüttgütern über Hindernisse oder in einen größeren Container.
- Flachcontainer können durch die abklappbare Rückwand ebenerdig beladen und entladen werden. Schweres Heben und Tragen ist nicht nötig.
- In Kombination mit dem Laubgitter kann das Volumen des Flachcontainers auf bis zu 10 m³ erweitert werden.
- Verschließbare Werkzeugbehälter ermöglichen die Bestückung von Baustellen mit allen nötigen Werkzeugen und ermöglichen gleichzeitig deren sichere Unterbringung auf der Baustelle.
- Geräte wie Salzstreuer können aufgenommen und betrieben werden.

Basis Informationen

Baumuster

40522212

Fahrzeugtyp

U530

Radstand

3.900 mm

Aufbaudauer

7 - 8 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus

2000kg

Euro Norm

M5C: Motorausführung Euro VI,
D, MS5: Motorausführung Euro V

Fahrzeugmindestausstattung

C7H: Schutzvorrichtung, seitlich

HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional

P60: Pritschenzwischenrahmen

CA3: Anbaubeschläge, mitten



CombiCon 6018 U mit Flachbehälter



Die Flachbehälter können von allen Seiten beladen und ebenerdig befahren werden.



Kugelpfopf Anhängerkupplung mit 3500 kg Anhängelast



CombiCon 6018 U mit Flachbehälter in Kippstellung



Ansprechpartner.

Jotha Fahrzeugbau AG
Herr Christian Huber
Nürnberger Str. 10
DE-86609 Donauwörth

Telefon 1: +49 906 70 66 80

Telefax:: +49 906 70 66 811

E-Mail: christian.huber@jotha.com

Website: <http://www.jotha.com>

Die Jotha Fahrzeugbau AG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.